

OMNIKEY® 5022 USB Olvasó



ÉRINTÉSMENTES MAGAS FREKVENCIAJÚ OKOSKÁRTYA OLVASÓ VASTAG, VÉKONY, ZÉRÓ KLIENSHEZ

- f* **Meglévő munkavállalói azonosító integrálása** – Bővítheti a meglévő fizikai hozzáférési kártyák használatát a számítógépes bejelentkezéshez, valamint a hálózati és a felhőalapú hozzáféréshez.
- f* **Fokozott biztonság és jobb felhasználói élmény** – magas biztonságú egyszer használatos jelszó olvasása és letöltése Seos kártyákról.
- f* **Könnyen telepíthető** – Nem szükséges illesztőprogram telepítése, CCID illesztőprogramot használ az operációs rendszeren belül.
- f* **Kompakt forma** – két lépésű hitelesítés korlátozott helyigényű munkahelyi környezetekben, például egészségügy.

Opcionális kiegészítők:

- f* Színes készlet (6 különböző szín)
- f* Szerelőkészlet szerelőlappal, csavarral és ragasztóval
- f* Kártyatartó

Az HID Global OMNIKEY® 5022 olvasó adatok és felhőalkalmazások magas szintű hitelesítését teszi lehetővé 13,56 MHz-es, iClass Seos, iClass, Desfire vagy Mifare szabványú RF kártyák, jeladók alkalmazásával.

Az olvasó legjellemzőbb felhasználási környezete az egészségügy, a gyógyszeripar, a pénzügyi szolgáltatások, a vállalati, kormányzati és más ügynökségek, amelyek magasabb biztonságot és hozzáféréskezelést igényelnek.

Az OMNIKEY 5022 alkalmas 2 faktoros felhasználói hitelesítésre munkaállomásokhoz és alkalmazások hozzáféréséhez.

Nem szükséges illesztőprogram telepítése, alkalmas normál PC-vel vagy munkaállomással, valamint vékony és nulla kliensekkel való használatra.

Számos, közös ISO14443 A / B, ISO 15693 szabványon alapuló tanúsítvány.

Az OMNIKEY 5022 számos intelligens kártyatechnológiával, címkével és NFC-kompatibilis intelligens eszközökkel használható.

Az olvasó integrálva és tesztelve van a HID Global ActivID® ActivClient, ActivID® Applets és HID Trusted Tag® szolgáltatásaival.

TERMÉK JELLEMZŐK:

- f* Hagyományos, vékony és zéró kliens termékek és megoldások számára.
- f* Az operációs rendszer natív CCID illesztőprogramját használja - nincs szükség további meghajtó-telepítésre.
- f* Támogatja az operációs rendszerek széles körét, és együttműködik a natív CCID illesztőprogrammal és az operációs rendszer PC / SC-API-jával.
- f* Windows, Linux, Apple és Android*.
- f* Támogatja az érintés nélküli, akár 848 Kbps sebességű intelligens kártyákat a leggyorsabb ISO 14443 átviteli módban.

- f* Kicsi és letisztult asztali kivitel opcionális rögzítési lehetőségekkel.
- f* Globális tanúsítványok világszintű használatra.
- f* Kompatibilis a különféle intelligens kártyatechnológiákkal, jeladókkal és szabványokkal, például ISO 14443 A / B, ISO 15693, iClass®, Seos® (csak OTP), MIFARE® Classic / Ultralight/ UltralightC / Plus, MIFARE DESFire® / DESFire EV1 / DESFire EV2.
- f* HID globális megoldások támogatása: ActivID® ActivClient, ActivID® kisalkalmazások és HID Trusted Tag® szolgáltatás.


MŰSZAKI ADATOK

USB kártyaolvasó	
Alapmodellszám	OMNIKEY 5022
Kártyaolvasó interfész	
Protocoll	T=CL, MIFARE®, iCLASS® ISO 14443A/B - 848 kbps-ig (kártyától függően) ISO 15693 - 26 kbps-ig (kártyától függően) NFC Tag 1-4*
Host Interfész	
USB Interfész	USB 2.0 Teljes sebességű eszköz (12 MBps) USB 3.0 kiterjesztett működőképesség, hubokkal/vezérlőkkel tesztelve
Csatlakozó / Kábel	USB „A” típusú csatlakozó; 59.1” (150 cm) kábel
Operációs rendszerek	Windows 10/8.1/8/7/Vista/Server 2012/Server 2008R2 Windows CE (6/7) hardvertől függően Linux Debian 6.0+ / Ubuntu 11.04+/ Fedora 15+; Open SUSE 11.4+ Mac OS X; Android™ 4.0
Driver	CCID illesztőprogram az operációs rendszerből (Windows/Linux/Mac)
Támogatott API-k	PC/SC - API
Felület	
Állapotjelző	fehér LED
Tokozás	
Tokozás	Polikarbonát Szürke / színes fedőlap Igény szerint ügyfélspecifikus logó vagy szín
Méretek	2.32" x 2.32" x 0.44" (59 x 59 x 11,4 mm)
Súly	~70 g (2,5 oz)
Üzemeltetési Feltételek	
Üzemi hőmérséklet	32-158 F (0-70°C)
Üzemi páratartalom	10-95% rH
Tárolási hőmérséklet	-4 - 176 F (-40 - 80°C)
Meghibásodás közötti általános idő (MTBF)	500.000 óra
Megfelelési Szabályozás	
Megfelelés / Tanúsítvány	USB 2.0
Regionális minősítések	CE, FCC, UL, KCC, RCM
Környezeti	WEEE, RoHS2, Reach
Rendelési információ	
Garancia	2 éves gyártói garancia
Opciók	Szerelőkészlet Kártyatartó zseb a kártyajelenlét-érzékelés üzemmód esetére


hidglobal.com

North America: +1 512 776 9000
Toll Free: 1 800 237 7769
Europe, Middle East, Africa: +44 1440 714 850
Asia Pacific: +852 3160 9800
Latin America: +52 55 5081 1650

© 2017 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved. HID, HID Global, the HID Blue Brick logo, the Chain Design, and ActivID are trademarks or registered trademarks of HID Global or its licensor(s)/supplier(s) in the US and other countries and may not be used without permission. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

2017-07-06-activid-omnikey-5022-usb-reader-ds-en PLT-02799

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY